



PALI INIETTORI ROOT FEEDERS



34.216.2



1 TACCA = 0,1 litri
1 NOTCH = 0,026 USGal

NUMERI ROSSI
RED DIGITS



1 litri
0,264 USGal

10 litri
2,64 USGal

100 litri
26,4 USGal



34.1803.26

34.1302.1



34.1302.2



PAGE 12/22

Versioni standard

34.1302.1 con flussometro, impugnatura con raccordo girevole G1/2M. e staffa regolabile

34.1302.2 senza flussometro, impugnatura con raccordo girevole G1/2M. e staffa regolabile

Pressione di esercizio max.: 34.1302.1 10 bar - 34.1302.2 30 bar

Portata max.: 70 l/min con perdita di carico di 1 bar

Peso: 34.1302.1 2.3 kg - 34.1302.2 2.0 kg

Altezza: 1067 mm

Materiali: struttura e puntale in acciaio inox - ottone - alluminio con rivestimento al nichel chimico - materiali plastici ad alta resistenza - tenute in FPM.

Impiego: per l'iniezione nel terreno di chelati di ferro, fertilizzanti e composti chimici. Semplice e leggero, con staffa regolabile. Telaio e parti interne resistono agli agenti atmosferici ed ai prodotti chimici compatibili con i materiali impiegati. Il 34.1302.1 è dotato di flussometro conforme alle norme CEE 75/33 - classe "B" che permette erogazione precisa della quantità di liquido anche per piccoli volumi. Il quadrante rotante su 360° consente l'uso ambidestro del palo.

Standard models

34.1302.1 with flow meter, 1/2" BSPM. swivel connection and adjustable foot bar

34.1302.2 without flow meter, handle with 1/2" BSPM. swivel connection, adjustable foot bar

Max. operating pressure: 34.1302.1 10 bar (145 psi) - 34.1302.2 30 bar (435 psi)

Max. flow rate: 70 l/min (18.5 USGal/min with 1 bar / 150 psi pressure drop)

Weight: 34.1302.1 2.3 kg (5 lbs) - 34.1302.2 2.0 kg (4.4 lbs)

Length: 1067 mm (42")

Materials: stainless steel frame and tip - brass - Niploy processed aluminum - high resistance plastic materials - FKM seals.

Use: feeding of iron solutions, liquid fertilizers and chemicals. Simple use, accurate and lightweight. Stainless steel tubing frame and internal parts resist to the atmospheric and chemical agents. The 34.1302.1 flow meter (in conformity with 75/33 E.C.C. directions - class "B") allows an accurate feeding, even for the smallest dosage. Flow meter rotates for easy adjustment, right or left hand use.

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE code		
34.1302.1	(FLOW - Con flussomet o / With flow meter)	2
34.1302.2	(NO FLOW - Senza flussomet o / No flow meter)	2
34.216.2	(Solo flussomet o / Flow meter only)	2
34.1803.26	(Puntale / Tip)	2
	RICAMBI SPARE PARTS	



LANCE
SPRAY GUNS



RACCORDI
CONNECTIONS



CATALOGHI
CATALOGUES



RICAMBI
SPARE PARTS :

34.1302.1
34.1302.2