




## PRESTAZIONI LANCIA LAVAGGIO WASHING SPRAY GUN PERFORMANCES



Materiali: ottone - allumina  
Confezioni da: 10



Materials: brass - alumina  
Pieces per box: 10

COME SI ORDINA		PRESTAZIONI	PRESSIONE									
CODICE	FORO mm		80 bar		100 bar		120 bar		150 bar		200 bar	
			cono	spillo	cono	spillo	cono	spillo	cono	spillo	cono	spillo
68.1802.49	Ø1.0	portata l/min angolo di spruzzo	5.6 35°	5.8 -	6.5 30°	6.7 -	6.9 30°	7.1 -	7.7 25°	7.9 -	8.9 25°	9.1 -
68.1802.50	Ø1.2	portata l/min angolo di spruzzo	7.2 40°	8.2 -	8.0 35°	9.2 -	8.8 30°	10.1 -	9.8 30°	11.3 -	11.3 30°	13.0 -
68.1802.51	Ø1.5	portata l/min angolo di spruzzo	9.7 40°	10.8 -	10.8 40°	12.1 -	11.9 35°	13.2 -	13.3 35°	14.8 -	15.4 35°	17.1 -
68.1802.52	Ø1.8	portata l/min angolo di spruzzo	13.1 40°	14.5 -	14.6 40°	16.2 -	16.0 40°	17.7 -	17.9 35°	19.8 -	20.6 35°	22.9 -
68.1802.53	Ø2.0	portata l/min angolo di spruzzo	14.6 45°	18.5 -	16.3 45°	20.7 -	17.9 40°	22.7 -	20 40°	25.3 -	23.1 40°	29.2 -
68.1802.54	Ø2.3	portata l/min angolo di spruzzo	19.0 45°	26.8 -	21.2 45°	30.0 -	23.3 40°	32.8 -	26 40°	36.7 -	30.0 40°	42.4 -

HOW TO ORDER		PERFORMANCES	PRESSURE									
CODE	HOLE mm		1150 psi		1450 psi		1750 psi		2200 psi		2900 psi	
			cone	straight	cone	straight	cone	straight	cone	straight	cone	straight
68.1802.49	Ø1.0	capacity US/GPM spray angle	1.4 35°	1.5 -	1.7 30°	1.8 -	1.8 30°	1.9 -	2.1 25°	2.2 -	2.3 25°	2.4 -
68.1802.50	Ø1.2	capacity US/GPM spray angle	1.9 40°	2.2 -	2.1 35°	2.4 -	2.3 30°	2.7 -	2.6 30°	3.0 -	2.9 30°	3.4 -
68.1802.51	Ø1.5	capacity US/GPM spray angle	2.5 40°	2.8 -	2.9 40°	3.2 -	3.1 35°	3.5 -	3.6 35°	4 -	4.1 35°	4.5 -
68.1802.52	Ø1.8	capacity US/GPM spray angle	3.4 40°	3.8 -	3.9 40°	4.3 -	4.2 40°	4.7 -	4.8 35°	5.3 -	5.4 35°	6.1 -
68.1802.53	Ø2.0	capacity US/GPM spray angle	3.8 45°	4.9 -	4.3 45°	5.5 -	4.8 40°	6.0 -	5.3 40°	6.8 -	6.1 40°	7.7 -
68.1802.54	Ø2.3	capacity US/GPM spray angle	5.0 45°	7.0 -	5.6 45°	7.9 -	6.2 40°	8.7 -	7.0 40°	9.8 -	7.9 40°	11.2 -

