



## M15X1 VENTAGLIO M15X1 FLAT SPRAY TIP



◀ PAGE 27/47 ▶

**Materiali:** ottone - carburo di tungsteno  
**Prestazioni ugelli impiegati con:** Getti AP - Getti OR  
**Confezioni da:** 10

**Materials:** brass - tungsten carbide  
**Spray tips performances fitted to:** AP nozzles - OR nozzles  
**Pieces per box:** 10

COME SI ORDINA		PRESTAZIONI	PRESSIONE					
CODICE	FORO mm		30 bar		40 bar		50 bar	
			Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
68.1801.4	Ø1.0	portata l/min angolo di spruzzo gittata max. m.	1.90	2.21	2.20	2.55	2.45	2.85
			40°	25°	40°	25°	40°	25°
			2.50		2.50		2.50	
68.1801.5	Ø1.2	portata l/min angolo di spruzzo gittata max. m.	3.30	3.45	3.81	4.00	4.26	4.45
			50°	40°	50°	40°	50°	40°
			2.80		2.80		2.80	
68.1801.6	Ø1.5	portata l/min angolo di spruzzo gittata max. m.	5.10	5.45	5.88	6.30	6.58	7.05
			65°	55°	65°	55°	65°	55°
			3.20		3.20		3.20	
68.1801.7	Ø1.8	portata l/min angolo di spruzzo gittata max. m.	6.75	7.55	7.80	8.72	8.71	9.75
			80°	70°	80°	70°	80°	70°
			3.80		3.80		3.80	
68.1801.9	Ø2.5	portata l/min angolo di spruzzo gittata max. m.	10.9	12.7	12.5	14.7	14.0	16.4
			80°	40°	80°	40°	80°	40°
			4.50		4.50		4.50	

HOW TO ORDER		PERFORMANCES	PRESSURE					
CODE	HOLE mm		450 psi		600 psi		700 psi	
			Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
68.1801.4	Ø1.0	capacity US/GPM spray angle max. throw ft.	0.50	0.58	0.58	0.67	0.65	0.75
			40°	25°	40°	25°	40°	25°
			8.2		8.2		8.2	
68.1801.5	Ø1.2	capacity US/GPM spray angle max. throw ft.	0.87	0.91	1.01	1.05	1.12	1.18
			50°	40°	50°	40°	50°	40°
			9.20		9.20		9.20	
68.1801.6	Ø1.5	capacity US/GPM spray angle max. throw ft.	1.35	1.44	1.55	1.66	1.74	1.86
			65°	55°	65°	55°	65°	55°
			10.50		10.50		10.50	
68.1801.7	Ø1.8	capacity US/GPM spray angle max. throw ft.	1.78	1.98	2.06	2.30	2.30	2.58
			80°	70°	80°	70°	80°	70°
			12.50		12.50		12.50	
68.1801.9	Ø2.5	capacity US/GPM spray angle max. throw ft.	2.88	3.35	3.35	3.88	3.70	4.33
			80°	40°	80°	40°	80°	40°
			14.8		14.8		14.8	

