




ALBUZ® ATF 80°

ALBUZ
ITALIAN
EXCLUSIVE
DISTRIBUTOR



300.618.7 EPDM
300.618.8 FPM/FKM



PAGE 21/43




75.605.46 Ø 15

ATTENZIONE! Non utilizzare guarnizioni per la tenuta. Coppia di serraggio ghiera 9-11 Nm

CAUTION! Do not use gaskets for spray tip seal. Caps torque wrench setting: 9-11 Nm (6.6-8.1 lb ft)



CONO PIENO
FULL CONE



Da 30 a 20 bar
From 40 to 300 psi



Materiali: materiali plastici ad alta resistenza - allumina
Impiego: trattamenti fungicidi ed insetticidi su atomizzatori, a tutto campo (con interasse da 35 a 50 cm), a bande, a bande con tre ugelli per banda. Angolo di spruzzo 80° a cono pieno. Standard ISO. Consigliato per tabacco, frutteti e vigneti. Il convogliatore si innesta all'interno del corpo ugello. Le superfici ceramiche assicurano una tenuta perfetta ed una erogazione precisa. Facilità di smontaggio. Pressione consigliata 3 bar e 10 bar.
Confezioni da: 100

Materials: high resistance plastic materials - ceramic
Use: fungicide and insecticide applications on air blast sprayers and boom sprayers with nozzle spacing between 35 and 50 cm. Full cone 80° spray angle. ISO standard. Recommended for multi row spraying (three spray tips on each row), tobacco, orchards and vineyards. Core fits firmly inside the spray tip body. Wear resistant ceramic internal surfaces. Easy to maintain. 3 bar (40 psi) and 10 bar (150 psi) recommended operating pressure.
Pieces per box: 100

		PORTATA / FLOW RATE (±5%)											
		COME SI ORDINA / HOW TO ORDER											
PRESSIONE bar	PRESSIONE psi	75.1818.1 (80015) VERDE GREEN		75.1818.2 (8002) GIALLO YELLOW		75.1818.3 (80025) LILLA LILAC		75.1818.4 (8003) BLU BLUE		75.1818.5 (8004) ROSSO RED		75.1818.6 (8005) MARRONE BROWN	
		100 MESH		100 MESH		50 MESH		50 MESH		50 MESH		50 MESH	
		l/min	USGal/min	l/min	USGal/min	l/min	USGal/min	l/min	USGal/min	l/min	USGal/min	l/min	USGal/min
3	40	0.60	0.150	0.80	0.200	1.00	0.250	1.20	0.300	1.60	0.400	2.00	0.500
4	60	0.69	0.180	0.91	0.250	1.15	0.310	1.39	0.370	1.85	0.490	2.31	0.610
5	70	0.77	0.198	1.03	0.265	1.29	0.331	1.55	0.397	2.07	0.530	2.58	0.660
6	85	0.85	0.219	1.13	0.292	1.41	0.364	1.70	0.437	2.26	0.583	2.83	0.730
7	100	0.92	0.237	1.22	0.316	1.53	0.395	1.83	0.474	2.44	0.632	3.06	0.790
8	115	0.98	0.254	1.31	0.339	1.63	0.424	1.96	0.509	2.61	0.678	3.27	0.850
9	130	1.04	0.270	1.39	0.361	1.73	0.451	2.08	0.541	2.77	0.721	3.46	0.900
10	150	1.10	0.290	1.46	0.387	1.83	0.484	2.19	0.581	2.92	0.774	3.65	0.970
11	160	1.15	0.300	1.53	0.400	1.91	0.500	2.30	0.600	3.06	0.800	3.83	1.000
12	175	1.20	0.314	1.60	0.418	2.00	0.523	2.40	0.627	3.20	0.836	4.00	1.050
13	190	1.25	0.327	1.67	0.436	2.08	0.545	2.50	0.654	3.33	0.871	4.16	1.090
14	205	1.30	0.340	1.73	0.453	2.16	0.566	2.59	0.679	3.46	0.905	4.32	1.130
15	215	1.34	0.348	1.79	0.464	2.24	0.580	2.68	0.696	3.58	0.927	4.47	1.160
16	235	1.39	0.364	1.85	0.485	2.31	0.606	2.77	0.727	3.70	0.969	4.62	1.210
17	245	1.43	0.371	1.90	0.495	2.38	0.619	2.86	0.742	3.81	0.989	4.76	1.240
18	260	1.47	0.382	1.96	0.510	2.45	0.637	2.94	0.765	3.92	1.020	4.90	1.270
19	275	1.51	0.393	2.01	0.524	2.52	0.656	3.02	0.787	4.03	1.048	5.03	1.310
20	300	1.55	0.411	2.07	0.548	2.58	0.685	3.10	0.822	4.13	1.095	5.16	1.370
21	310	1.59	0.418	2.12	0.557	2.65	0.696	3.17	0.835	4.23	1.114	5.29	1.400
22	320	1.62	0.424	2.17	0.566	2.71	0.707	3.25	0.849	4.33	1.131	5.41	1.410
23	330	1.66	0.431	2.22	0.574	2.77	0.718	3.32	0.862	4.43	1.149	5.53	1.430
24	350	1.70	0.444	2.26	0.592	2.83	0.740	3.39	0.887	4.53	1.182	5.65	1.480
25	365	1.73	0.453	2.31	0.604	2.89	0.755	3.46	0.906	4.62	1.207	5.77	1.510

CORRISPONDENZA COLORI ATF 80° CON ATR 80° / COLOR MATCHING ATF 80° WITH ATR 80°						
ATR 80°	75.1802.94 GIALLO YELLOW	75.1802.95 ARANCIO ORANGE	75.1802.96 ROSSO RED	75.1802.99 GRIGIO GREY	75.1802.100 NERO BLACK	75.1802.98 BLU BLUE