



## CHARACTERISTICS

Flexibel en bestand tegen atmosferische invloeden.  
**Flexible hose resistant to weather conditions.**  
 Flexibler gegen Witterungseinflüsse widerstandsfähig Schlauch.  
 Fleksibel slange. Meget værbestandig.

## USE

Boomspruitlang voor bestrijdingsmiddelen, perslang voor vloeistoffen en perslucht.  
**Applications: spraying of insecticides and pesticides, conveying under pressure of fluids, air compressors.**  
 Anwendung: als Sprühschlauch für Schädlingsbekämpfungsmittel, zum Durchleiten von unter Druck stehenden Flüssigkeiten.  
 Trykkslange for trykkluft og transport av flytende væsker for landbruket.



## STRUCTURE

Zacht PVC met polyester inlage. \*Met dubbele inlage.  
**Soft PVC hose with polyester yarn reinforcement.**  
 \*Three layers in soft PVC with double textile polyester reinforcement.  
 Weich-PVC-Schlauch mit gewickelter Polyesterfaser-Einlage. \*Drei Schichten aus weich-PVC mit doppelter Polyesterfaser-Einlage.  
 PVC inn- og utvendig. Polyester armering (to lag på de største dimensjonene). Glatt inn- og utvendig.

### RAGNO N 20 BAR

Ø int. I. D. Innen Ø I.D. mm.	Ø ext. O. D. Aussen Ø U.D. mm.	werkdruk working pressure Betriebsdruck Arb.trykk bar a 20° C	barst druk bursting pressure Berstdruck Spr.trykk bar	rollengte coil length Rollenlänge Std.lengde mtr.
8	13	20	60	100
10	15	20	60	100
13	19	20	60	100
16	23	20	60	100
19*	26	20	60	100
25*	34	20	60	50

### RAGNO N 40 BAR

Ø int. I. D. Innen Ø I.D. mm.	Ø ext. O. D. Aussen Ø U.D. mm.	werkdruk working pressure Betriebsdruck Arb.trykk bar a 20° C	barst druk bursting pressure Berstdruck Spr.trykk bar	rollengte coil length Rollenlänge Std.lengde mtr.
8	14	40	120	100
10	16	40	120	100
13*	21	40	120	100

### SUPER RAGNO N 80 BAR

Ø int. I. D. Innen Ø I.D. mm.	Ø ext. O. D. Aussen Ø U.D. mm.	werkdruk working pressure Betriebsdruck Arb.trykk bar a 20° C	barst druk bursting pressure Berstdruck Spr.trykk bar	rollengte coil length Rollenlänge Std.lengde mtr.
8*	15	80	240	100
10*	19	80	240	100
13*	23	80	240	100

