

TUBI PER IDROPULITRICE CON TRECCIA ACCIAIO

HIGH PRESSURE CLEANER HOSE WITH STEEL WIRE BRAID

HYDRO WASH 1SN - 1SC



APPLICAZIONI

Per idropulitrici, idoneo al passaggio di acqua e detersivi in soluzioni acquose

COSTRUZIONE

Sottostrato

Gomma speciale sintetica nera, resistente all'acqua calda, oli idraulici e detersivi

Rinforzo

Una treccia in acciaio ad alta resistenza

Copertura

Gomma speciale sintetica nera microforata, resistente all'abrasione, agli oli, all'ozono e agli agenti atmosferici

TEMPERATURE DI LAVORO

- 40°C/ + 150°C
- 40°F/ + 302°F

APPLICATION

For cleaners, suitable for passage of water and detergents in aqueous solutions

CONSTRUCTION

Tube

Special synthetic rubber, resistant to hot water and detergent solution

Reinforcement

One high tensile steel wire braid

Cover

Black, synthetic special rubber, pin-pricked, resistant to abrasion, oils, ozone and weathering

OPERATING TEMPERATURE

- 40°C/ + 150°C
- 40°F/ + 302°F

1 SC	Codice Code	DN Nominal Ø	Dash	🕒		🕒		🕒		🕒		Min Bend Radius mm	Theoretical Weight kg/mt
				DN mm	DN Inches	DN mm	DN Inches	Pres. esercizio Working pressure bar	psi	Pres. di scoppio Burst pressure bar	psi		
		6	4	6,4	1/4"	12,4	0,488	230	3300	900	13050	75	0,184
		8	5	7,9	5/16"	14,1	0,555	230	3300	860	12470	85	0,216
		10	6	9,5	3/8"	16,1	0,633	210	3000	720	10440	90	0,281
		12	8	12,7	1/2"	19,3	0,759	160	2320	640	9280	130	0,360

A RICHIESTA

Copertura blu o grigia. Lunghezza rotoli multipli di 10 metri o in lunghezze fisse

ON REQUEST

Blue or grey cover. Coils length multiples by 10 meters or fixed length

Tubi idraulici con treccia acciaio
Hydraulic Hoses with steel wire braid

Tubi per idropulitrice con treccia acciaio
High Pressure Cleaner Hoses with steel wire braid

Tubi idraulici con spirali acciaio
Hydraulic Hoses with multispiral steel wire braid

Tubi idraulici con treccia tessile
Hydraulic Hoses with textile braid

Tubi per applicazioni varie
Hoses for sundry applications